

FL1130,FL1175

VLOŽKA NA ÚPRAVU VODY SILIPHOS

Průtočné zařízení s vložkou SILIPHOS je univerzální řešení, které zabrání usazování vodního kamene a korozi v rozvodech pitné vody a v zařízeních na přípravu teplé užitkové vody v domácnostech a domech.

Technické parametry

výška: 5" 127 mm, 10" 254 mm

náplň: SILIPHOS (polyfosfát sodno-vápenato-hořečnatý)

maximální průtok: 5" 0,2m³/hodinu, 10" 0,5 m³/hodinu

Základní funkce

na kovovém povrchu (trubky, ohřívací tělesa, trysky, měřicí prvky apod.) vytváří SILIPHOS mikrofilm, který zcela zabrání usazování vodního kamene na povrchu a rovněž zabrání korozi postupně odstraňuje z kovového povrchu staré nánosy vodního kamene

Výhody

prodloužení životnosti ohřivačů, výměníků a zařízení na přípravu teplé vody

úspora energie potřebné na přípravu teplé vody o 30-40%

zamezení tvorby vodního kamene na zařízení domácnosti (baterie, obklady, vany apod.)

Použití

vložka 300g SILIPHOSU (5") pro úpravu 120-150 m³ vody

vložka 700g SILIPHOSU (10") pro úpravu 250 m³ vody

