

<b>Max. pracovní teplota</b> Max. working temperature	90°C
<b>Přednastavený tlak</b> Factory pre-charge	2 BAR
<b>Max. pracovní tlak</b> Max. working pressure	10 BAR
<b>Membrána</b> Diaphragm	BUTYL



### Popis

Tlakové nádoby s membránou jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, požární a zavlažovací systémy do max. teploty 90 °C.

- Objem: 24 - 100 litrů
- Vnější barva: RAL 9010

### Description

Pressure vessels with diaphragm are designed for pressure equipment, waterworks construction, fire and irrigation systems up to a maximum temperature of 90 °C.

- Volume: 24 - 100 litres
- Coating: RAL 9010

Typ Type	Objem (l) Volume	Průměr ø (mm) Diameter	Výška H (mm) včetně podstavce Height incl. base	Délka L (mm) Length	Podstavec Base	Připojení Connection	Hmotnost (kg) Weight
M-VAO 24	24	290	326	415	plast	1"	4,8
M-VAO 40	40	290	326	564	plast	1"	6,5
M-VAO 60	60	390	428	536	plast	1"	9,8
M-VAO 80	80	390	428	714	plast	1"	13,1
M-VAO 100	100	430	469	710	plast	1"	13,6

